



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

**КОЛЕДЖ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА «КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА
АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»
(КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ)**

Код ЄДРПОУ 30382088

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ В КОЛЕДЖІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО
МИСТЕЦТВА «КМАТ імені Сержа Лифаря»**

«Затверджую»

Директор КМАТ імені Сержа Лифаря


Вячеслав КОЛОМІЄЦЬ

« 2 » Березня 2023р.

1. Загальні положення

- 1.1. Ці правила розроблені відповідно до закону України «Про охорону праці», закону України «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки в Україні.
- 1.2. Правила поширюється на всі приміщення комунального вищого навчального закладу Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» і визначають основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки.
- 1.3. Правила є обов'язковими для вивчення та виконання всіма працівниками Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря».
- 1.4. Учасники навчально-виховного процесу зобов'язані знати і виконувати правила пожежної безпеки, а в разі пожежі – вжити всіх залежних від них заходів до евакуації людей і гасіння пожежі.
- 1.5. Директор закладу призначає відповідальних осіб за протипожежний стан Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря».
- 1.6. Відповідальні особи:

- забезпечують об'єкт первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм, а також пожежним обладнанням;
 - організовують проведення навчання з вивчення правил пожежної безпеки;
 - забезпечують розробку і затверджують план евакуації та порядок оповіщення людей, який встановлює обов'язки і дії працівників закладу на випадок виникнення пожежі;
 - проводять практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації не рідше одного разу на півріччя;
 - здійснюють контроль за дотриманням пожежної безпеки орендними організаціями;
 - забезпечують своєчасне виконання заходів пожежної безпеки запропонованих органами державного пожежного нагляду;
 - організовують добровільну пожежну дружину, з числа працівників закладу;
- 1.7. Для сторожів відповідальні особи розробляють інструкцію, в якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного стану.

2. Основні вимоги пожежної безпеки до території

- 2.1. Територія повинна утримуватись в чистоті та систематично очищатись від сміття, опалого листя, яке зберігається у спеціальному місці і періодично вивозиться.
- 2.2. На території Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» забороняється влаштовувати звалища сміття, розведення відкритого вогню.
- 2.3. Дороги, проїзди, проходи до будівлі, пожежних вододжерел, підходи до обладнання та пожежогасіння мають бути вільними, утримуватись справними, узимку очищуватись від снігу.
- 2.4. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів, захарашувати, використовувати їх для складування, стоянок автотранспорту.
- 2.5. Стоянка транспорту дозволяється у спеціально створеному місці на відстані не менше 10м від будівлі, та в'їзних воріт.
- 2.6. На території Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» забороняється палити.

3. Вимоги пожежної безпеки до утримання будівлі

- 3.1. У разі реконструкції, перепланування, комплексного ремонту приміщень їх технічне переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативними документами.
- 3.2. Протипожежні системи повинні утримуватись у справному робочому стані.

3.3. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі венткамери, електрощитові), для зберігання меблів та інших предметів.

Двері горища, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових підвалів повинні утримуватись зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, техповерхів, підвалів повинні бути засклені.

3.4. Обов'язково повинна бути дошка з адресою будівлі (назвою вулиці, номером будинку).

3.5. Забезпечити освітлення на вході будівлі та інших евакуаційних шляхів виходу з будівлі у темний час доби.

3.6. Розміщення дітей у будівлі здійснюється з таким розрахунком, щоб діти, молодші за віком розташовувались на нижчих поверхах.

4. Вимоги до евакуаційних шляхів та виходів

4.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватись вільними, нічим не зашарашуватися і, вразі виникнення пожежі, забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщенні Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря».

4.2. Світлові покажчики «Вихід» повинні постійно бути справними. У театральній філармонічній залі «Натхнення» їх слід вмикати на весь час перебування людей на період проведення заходу.

4.3. На випадок відключення електроенергії освітлення повинно бути забезпечене електричними ліхтарями.

4.4. Не допускається :

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, такі двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджатимуть вільній евакуації людей;
- зашарашувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори.

5. Опалення вентиляції та кондиціонування повітря

5.1. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення, повинна бути виключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово.)

5.2. Обігрівання приміщень має здійснюватися тільки приладами центрального опалення.

5.3. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті. У разі виникнення пожежі потрібно негайно вимкнути вентиляційні системи.

5.4. Вентиляційні камери, шахти та повітроводи мають очищатись від горючих предметів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та використання камер для інших потреб забороняється.

5.5. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

- кустарно (самотужки) переобладнувати кондиціонери;
- замінити триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні.

6. Електроустановки

6.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ) та інших нормативних документів.

6.2. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах.

6.3. Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисного використання належить систематично перевіряти на герметичність, звертаючи особливу увагу на стан ущільнювальних прокладок.

6.4. Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

6.5. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу, відповідно графіку.

6.6. Забороняється встановлення електропобутових приладів в нішах меблів.

6.7. Не дозволяється:

- проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами;
- відкрите прокладення електропроводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м. і 5 м. від них відповідно, а також у сходових клітках;
- експлуатація кабелів і проводів з пошкоджебною або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних електропроводок ;

- застосування для приміщення нестандартного електронагрівного обладнання або ламп розжарювання;
- користування пошкодженими, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;
- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками;
- залишення без догляду при виході з приміщення увімкнених в електромережу, електроприладів.

7. Правила утримання засобів протипожежного захисту

- 7.1. Усі засоби мають бути справними і утримуватись в постійній готовності.
- 7.2. Пожежні кран-комплекти мають бути укомплектовані пожежними рукавами та стволами однакового з ними діаметра, утримуватися справними й доступними для використання, перевірятися на працездатність.
- 7.3. Пожежні рукави слід утримувати сухими, складеними в гармошку або подвійну скатку, приєднаними до крана або ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням, не допускається.
- 7.4. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.
- 7.5. На дверцях пожежних шаф ззовні після літерного індексу «ПК» слід указати порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони.
- 7.6. Улаштовуючи шафи, слід врахувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.
- 7.7. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням, не допускається.
- 7.8. Згідно з НАПБ Б, 01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників» перед придбанням та розміщенням вогнегасники повинні пройти первинний огляд відповідальною особою. Під час огляду необхідно встановити, що вогнегасники мають сертифікат відповідності; на кожний вогнегасник у наявності є паспорт; пломби на вогнегасниках не порушені; вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень.
- 7.9. Після первинного огляду вогнегасникам слід присвоїти облікові (інвентарні) номери. Особа, відповідальна за пожежну безпеку, повинна оформити журнал обліку вогнегасників, у якому реєструються: тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення на об'єкті.
- 7.10. Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі, при цьому забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних

приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх працездатність.

7.11. Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкод під час евакуювання людей.

7.12. Переносні вогнегасники слід розміщувати шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлювати у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.

7.13. Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищеного простору.

7.14. Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними. Періодичний огляд вогнегасників має здійснюватися особою, відповідальною за пожежну безпеку не рідше одного разу на місяць.

7.15. Особа, відповідальна за пожежну безпеку в закладі, зобов'язана направляти вогнегасники на ПТОВ для їх технічного обслуговування в таких випадках:

- за негативними результатами первинного чи періодичного огляду;
- після застосування за призначенням;
- по закінченню гарантійного терміну експлуатації.

7.16. Не рідше одного разу на рік відповідно до паспортних документів виробника повинно здійснюватися технічне діагностування вогнегасників на ПТОВ.

7.17. Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

7.18. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

8. Первинні засоби пожежогасіння

8.1. Приміщення Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» повинне бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна, або грубововняної тканини, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломаками, сокирами тощо), які використовують для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

9. Дії працівників у разі виникнення пожежі

9.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику – «101»), вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;
- повідомити про пожежу директора.

9.2. Директор, якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

- перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона;
- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
- перевірити, чи вимкнено вентиляцію і знеструмлено вогнебезпечну ділянку, а при необхідності вимкнути загальне електропостачання закладу;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

9.3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

10. Порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі

10.1. Під час вечірньої перевірки службових кабінетів і навчальних кабінетів відповідальний за пожежну безпеку кабінету згідно з наказом керівника зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою не обов'язкове, за допомогою автоматів відключення мережі електропостачання (вимикачів) які знаходяться в коридорі, в ящику з негорючих матеріалів, під замком.

10.2. Електроустановки, що заживленні самостійними лініями, та мають свій автоматичний вимикач відключаються у разі пожежі. Загальне вимкнення електропостачання виконується від двох загальних комутаційних апаратів вимикачів (освітлювальний та силові електроустановки), які знаходяться в електрощитовій.

10.3. Електрощитова розміщена на першому поверсі, ключі від якої знаходяться на вахті, доступ до щитової мають право електротехнічний персонал з III гр. електробезпеки. В електрощитовій на вимикачах знаходиться вказівник вимкнення з пояснювальним написом.

11. Порядок оповіщення людей про пожежу

11.1.В хореографічному Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» встановлена система гучного оповіщення. Текст оповіщення записано на касету. В разі виникнення пожежі система гучного оповіщення вмикається вахтером або черговим. В разі надання додаткової інформації та виконання керівних команд є мікрофон підключений до системи гучного оповіщення.

Потужність системи забезпечує необхідну чутність та чіткість звуку в усіх приміщеннях перебування людей.

Приміщення, з якого здійснюється керування системою оповіщення, розміщено на першому поверсі будівлі, де перебуває цілодобово чергова особа. Відповідальний, який призначений наказом керівника, повинен контролювати справність та роботу системи.

12. Порядок евакуації людей у випадку пожежі.

12.1.На кожному поверсі розміщено план евакуації людей, вразі пожежі потрібно керуватися ним.

12.2.Негайно виконувати усі розпорядження відповідальних осіб Коледжу хореографічного мистецтва «КМАТ імені Сержа Лифаря» а після прибуття пожежників – керівника гасіння пожежі.

12.3.Не допускати зайвого ризику для персоналу. Ризик може бути виправданим тільки задля рятування людей.

12.4.При рятуванні потерпілих та при гасінні пожежі виконувати такі правила:

- перед тим, як увійти в палаюче приміщення, накритися з головою мокрим покривалом, пальтом, плащем, цупкою тканиною.
- двері в задимлене приміщення відкривати обережно, поволі, прикриваючи корпус тіла дверним полотном для того щоб уникнути спалаху полум'я від швидкого припливу свіжого повітря;
- у сильно задимленому приміщенні пересуватися поповзом або схилившись;
- для захисту від чадного газу, по можливості, дихати крізь зволожену тканину;
- якщо виникло займання одягу, лягти (впасти) на підлогу та перекачуватися для збиття полум'я (бігти не можна тому, що полум'я може ще збільшитися);
- побачивши людину в одязі, що горить, треба накинути на неї пальто, плащ або будь-яке покривало (кошму) та щільно притиснути;
- при гасінні пожежі використовувати вогнегасники, пожежні кран-комплекти, а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;
- вогнегасні речовини спрямовувати в місця найбільш інтенсивного горіння, та не в полум'я, а на поверхню, що горить;
- якщо горить вертикальна поверхня (конструкція), воду треба подавати в її верхню частину.

13.Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення

13.1. В навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчальних працівників меблі, прилади, приладдя, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах.

Після закінчення занять всі пожежовибухові небезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з навчальних класів у спеціально виділені приміщення.

Кількість столів в навчальних класах не повинна перевищувати граничну нормативну наповнюваність класів, що встановлюється Міністерством освіти України.

Меблі й обладнання слід розміщувати так, щоб забезпечити вільний прохід до виходу з приміщення.

Навпроти дверного прорізу має залишатись прохід, який дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

13.2. Комп'ютерний клас слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками ємністю 3 л. з розрахунку 1 вогнегасника на 20 метрів квадратних площі підлоги приміщення.

Забороняється:

- здавання приміщень в оренду для використання їх як склади, лабораторії,
- майстерні інші виробничі приміщення;
- проведення вогневих (в тому числі зварювальних) та інших пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщенні дітей.

13.3. Особи, яким доручено проведення заходів в театральній філармонічному центрі «Натхнення» перед їх початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і пересвідчитися у цілковитій готовності останніх у протипожежній безпеці, зокрема, в тому, що вони забезпечені необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв'язку, пожежної автоматики та сигналізації.

Слід організувати чергування в актовій залі членів добровільної пожежної дружини (ДПД) або відповідальних чергових.

Не дозволяється перебування в приміщенні людей понад установлену норму, звуження проходів між рядами, встановлення в проходах додаткових стільців, тощо.

Усі горючі декорації, сценічне оформлення мають бути важко- займистими або оброблені вогнезахисними речовинами для надання їм таких властивостей. Миття планшети сцени слід здійснювати водним розчином, що містить вогнезахисту речовину.

Після закінчення спектаклю всі декорації й бутафорія повинні бути розібрані та прибрані зі сцени, а театральні костюми з артистичних убиралень здані до костюмерних складів.

Під час оформлення постановок (вистав) повинен бути забезпечений вільний круговий прохід завширшки не менше 1 м.

Після закінчення заходів з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга.

Особа, відповідальна за проведення заходу, перед закриттям залу повинна оглянути приміщення, усунути недоліки, що можуть стати причиною загорання. Зачинити приміщення, переконавшись в повній його пожежній безпеці.

13.4. Розміщення столів в буфеті не повинно перешкоджати евакуації людей у разі пожежі. Прохід, який веде до виходу на шляху евакуації людей, а також проходи до посадочних місць повинні бути не менше 1,35 метрів.

Технологічне обладнання, нагрівальні прилади за нормальних умов роботи повинні бути безпечні в пожежному плані.

Не дозволяється:

- залишати без нагляду ввімкненні електричні плити, духові шафи, жарокондиторські шафи і інші нагрівальні прилади.

13.5. У приміщенні бібліотеки (сховища) не дозволяється:

- паління;
- захарачення проходів між стелажми, зберігання книг поблизу батареї центрального опалення.

У бібліотеці (сховищі) ширина головного проходу повинна бути не менша 1,2 метра, поздовжні проходи між стелажми – не менше ніж 0,8 метра між торцями стелажів та стіною - не менше 0,45 метра.

Стелажі повинні виготовлятися із негорючих матеріалів.

13.6. В коморі зовнішній бік вхідних дверей повинен бути оббитий металом та вивішена табличка.

У складському приміщенні не дозволяється:

- зберігання легкозаймистих та горючих рідин;
- зберігання товарів навалом у проходах;
- застосовувати електронагрівальні прилади.

13.7. У приміщеннях костюмерних між вішалками слід передбачити вільні проходи. Центральний прохід повинен бути не менше 1,2 м. завширшки.

В костюмерній забороняється:

- застосовувати електронагрівальні прилади;
- зберігати костюми впритул до приладів і труб опалення;
- користуватися розчинами (легкозаймистими речовинами).

14.Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень

14.1.Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, яким вони користувалися. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень,

які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

Відповідальний, який призначений наказом директора, повинен контролювати справність та роботу системи пожежної безпеки.

15. Навчання з питань пожежної безпеки в закладі

15.1. Усі працівники під час прийняття на роботу і за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

15.2. Відповідальні за протипожежний стан училища хореографічного мистецтва «КМУАТ ім. С. Лифаря» повинні періодично один раз на три роки повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

15.3. Порядок організації навчання:

- допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

15.4. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на:

- вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у навчальному процесі;

- первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити:

а) усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);

б) працівники переведені з інших структурних підрозділів, виробничих ділянок підприємства тощо;

в) особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;

г) будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

д) особи, які прибули на виробничу практику (навчання).

- повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

- позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в спеціально відведеному приміщенні:

а) у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

б) у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

в) на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, служби пожежної безпеки, або інженерів з пожежної безпеки, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально, або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали необхідність його проведення;

- цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

«Розроблено»

Відповідальна за протипожежний стан
КМАТ імені Сержа Лифаря

Менцель А.В. 

(Ім'я, прізвище)

(Підпис)

Фахівець з пожежної безпеки

Тієкуцька Т.М. 

(Ім'я, прізвище)

(Підпис)

«Погоджено»

Заступник директора з
адміністративно-господарської роботи

Микола Крабчук 

(Ім'я, прізвище)

(Підпис)

Провідний інженер з охорони праці

Кіфа Т.О. 

(Ім'я, прізвище)

(Підпис)

Головний інженер

Мкажук О.В. 

(Ім'я, прізвище)

(Підпис)